



Max Zumstein AG

swisscarport.ch

Carports und Garagen aus Holz

Solothurnstrasse 2

CH-4536 Attiswil

Wand mit Formboardplatten-Verkleidung

Die Tragkonstruktion besteht aus einer Riegwand, Pfosten, Riegel und Streben bilden eine stabile Wandkonstruktion. Die Hölzer sind verleimt, KVH, technisch getrocknet und gehobelt. Die Pfosten und Streben haben die Dimension 12 x 12 cm und die Riegel 6 x 12 cm. Alle Holzverbindungen sind traditionell miteinander verzapft.



Wandkonstruktion von Innen

Formboard ist eine Spanplatte mit einer 100 % PU-Verleimung. Die Platte hat eine aussergewöhnlich glatte Oberfläche, ist formstabil und bestens geeignet als bewitterte Fassadenplatte.

Mit einem Laser werden die Platten mit den Löchern für die Schrauben zugeschnitten.

Die Oberflächenbehandlung erfolgt maschinell. Die Platte wird beidseitig farblos grundiert und auf der Sichtseite zusätzlich zweimal mit der gewünschten Deckfarbe behandelt. Es stehen alle RAL- und NCS-Farbtöne zur Auswahl.

Wir empfehlen auf bewitterten Seiten nach ca. 8 Jahren eine Nachbehandlung.

Die glatte Oberfläche setzt kaum Schmutz an und wenn dennoch, lässt sie sich leicht reinigen.



Die Befestigung erfolgt mit sichtbaren Schrauben in Chromstahl.



Die Ecken werden mit einem Würfeckprofil in Aluminium oder Farbe nach Wahl ausgeführt.
Die Türen werden mit einer Formboardplatte belegt.



Modernes Design mit Formboardplatten



Veloraum bestens zugänglich dank zwei Formboard-Schiebetüren



Formboardplatten-Wand mit Lüftungsschlitzen



Türfront mit Formboard Schiebetüren