

# Preisliste

Stand 11.05.2020

## Velounterstand LAM (Lamellen)



Der Velounterstand LAM (Lamellen)

- Offener Velounterstand
- Dachhaut mit Bitumenbahn inkl. Schutzschicht mit Kies (Kiesklebedach)
- Wandverkleidung mit Lamellenschalung
- Ohne Fundamente auf verdichteten Bodenbelag (z.B. Teerbelag)
- Schiebetüren (optional)
- Die Farbkombination ist frei wählbar
- Standardgrösse erhältlich 300 cm, 400 cm, 500 cm (Tiefe 220 cm, Höhe 215 cm)



Kiesklebedach






Farbe nach Wahl



Holzlasur nach Wahl



## Velounterstand LAM (Lamellen)

Standardgrössen	300 x 220 cm		400 x 220 cm		500 x 220 cm
<b>Grundmodul</b> , Tragkonstruktion mit drei Seitenwänden, Flachdach mit Kiesschutzschicht Dachrandblenden und Fallrohr aus Titanzink Bodenschwelle für Montage ohne Fundamente inkl. Montage vor Ort					
	5'062.22		6'091.07		7'761.14
<b>Oberflächenbehandlung</b> mit Holzlasur					
	1'067.44		1'262.60		1'664.31
<b>Zuschlag Oberflächenbehandlung</b> Farbe nach Wahl					
	314.52		379.64		493.36
<b>Doppel Schiebetür</b> , Holzrahmen mit Lamellenschalung zwei Schlösser mit Drücker und Schilder, Breite 276 cm (Zylinder Kaba nicht inbegriffen)					
	2'141.75		2'539.53		2'937.31
<b>Lieferung Velounterstand, LKW mit Ladekran</b>					
(Zufahrt bis zum Standort des Unterstands muss für LKW gewährleistet sein)					
Fahrzeit ab 4536 Attiswil bis Standort des Unterstands	0.5 Stunden	300.00	1 Stunde	600.00	
	1.5 Stunden	900.00	2 Stunden	1'200.00	

### Sondergrössen:

Der Velounterstand LAM kann in beliebiger Grösse hergestellt werden.

Preis auf Anfrage

### Untergrund:

Der Velounterstand kann ohne Fundamente auf einem gut verdichteten, stabilen und planem Bodenbelag montiert werden.

(Bitte vor Bestellung mit unseren technische Büro abklären)

### Bauseitige Leistungen:

Baubewilligung sofern notwendig, Gewährleistung der Zufahrt mit LKW, Fundamente sofern notwendig

Entwässerung