



Max Zumstein AG

swisscarport.ch

Carports und Garagen aus Holz

Solothurnstrasse 2

CH-4536 Attiswil

Wandverkleidung mit 3-Schichtplatten

Bei dieser Art der Verkleidung wird eine Holzplatte zwischen zwei Pfosten montiert. In einer Nut im Pfosten wird die Platte gehalten. Eine Tragkonstruktion aus Kanthölzer entfällt somit.



3-Schichtplatten Verkleidung mit Lichtband aus Lattenlamellen



Detail Eckpfosten, Lichtband

Die 3-schichtig verleimte Fichtenholzplatte, Dicke 27 mm, bildet somit die Tragkonstruktion und die Füllung zugleich. Da die handelsüblichen Platten eine Breite von 205 cm haben, wird vielfach oben ein Lichtband angefügt. Die Platten können aber auch verleimt und die Wände somit ganz geschlossen werden. Die Holzoberfläche ist gehobelt und geschliffen.



3-Schichtplatte 27 mm

Die Platten können von der Sonneneinstrahlung Risse in der Holzoberfläche erhalten.

Die Risse sind jedoch nur in der ersten Holzschicht und können mit Farbe bei einem späteren Anstrich wieder gefüllt werden. Es handelt sich dabei um eine Materialeigenschaft und nicht um einen Mangel.



Die Oberflächenbehandlung besteht aus 3 Anstrichen mit einer Dickschichtenlasur.
Wir empfehlen auf bewitterten Seiten nach 4-5 Jahren eine Nachbehandlung.



Alle RAL und NCS Farbtöne.

